

Linder Sportsman 445 Catch - Mercury F25 ELPT EFI

MERCURY F25 ELPT EFI



MOTOR

Motor	F25 ELPT EFI	1A25413EL
Antal cylindrar	3	
Vikt	82 kilogram	
Utväxling	1,92:1	

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

RIGGING

Propeller	BlackMax 9,5 x 11"
Reglagekabel längd	7 fot
Monteringshål använt	#2
Reglage	Mekaniskt utanpåliggande sidoreglage



BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	www.linder.se
Båtmodell	Sportsman 445 Catch
Längd	4,51 meter
Bredd	1,75 meter
Rekommenderad motorstyrka	25 - 30 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	230 kilogram
Max antal personer	-
Rigg längd akterspegel	L

TESTDATA

2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop (sekunder)	-
Acceleration 0 - 30 knop (sekunder)	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	4.4	1.2	0.3
2500	5.1	1.8	0.4
3000	5.9	3.0	0.5
3500	7.9	4.0	0.5
4000	12.9	4.6	0.4
4500	16.9	5.0	0.3
5000	20.0	6.8	0.3
5500	22.2	8.6	0.4
5800	24.2	9.4	0.4

TESTDATA

4 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop (sekunder)	20,0
Acceleration 0 - 30 knop (sekunder)	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	4.4	1.2	0.3
2500	-	-	-
3000	5.7	2.6	0.5
3500	6.8	4.4	0.6
4000	10.8	5.6	0.5
4500	14.0	5.8	0.4
5000	18.2	7.1	0.4
5500	21.0	9.1	0.4

Linder Sportsman 445 Catch - Mercury F30 ELPT EFI

MERCURY F30 ELPT EFI



MOTOR

Motor	F30 ELPT EFI	1A30413EL
Antal cylindrar	3	
Vikt	82 kilogram	
Utväxling	1,92:1	

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

RIGGING

Propeller	BlackMax 9,5 x 11"
Reglagekabel längd	7 fot
Monteringshål använt	#3
Reglage	Mekaniskt utanpåliggande sidoreglage



BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	www.linder.se
Båtmodell	Sportsman 445 Catch
Längd	4,51 meter
Bredd	1,75 meter
Rekommenderad motorstyrka	25 - 30 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	230 kilogram
Max antal personer	-
Rigg längd akterspegel	L

TESTDATA

2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	9,9
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.9	0.8	0.3
1500	-	-	-
2000	-	-	-
2500	5.5	2.2	0.4
3000	6.2	4.2	0.7
3500	8.6	5.5	0.6
4000	-	-	-
4500	18.2	7.7	0.4
5000	21.6	8.2	0.4
5500	25.2	10.0	0.4
5900	27.1	11.4	0.4

TESTDATA

4 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	15,4
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	3.8	1.1	0.3
2000	-	-	-
2500	5.6	2.8	0.5
3000	6.4	3.9	0.6
3500	8.7	5.7	0.7
4000	14.9	6.2	0.4
4500	17.0	7.1	0.4
5000	21.2	8.8	0.4
5500	24.2	10.6	0.4
5700	25.2	10.9	0.4