

## Linder 460 Arkip - Mercury F30 ELPT EFI

### MERCURY F30 ELPT EFI



#### MOTOR

Motor	F30 ELPT EFI	1A30413EL
Antal cylindrar	3	
Vikt	82 kilogram	
Utväxling	1,92:1	

#### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

#### RIGGING

Propeller	Vengence 11 5/8 x 11"
Reglagekabel längd	8 fot
Monteringshål använt	#3
Reglage	Mekaniskt utanpåliggande sidoreglage



#### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	460 Arkip
Längd	4,60 meter
Bredd	1,85 meter
Rekommenderad motorstyrka	30 - 50 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	274 kilogram
Max antal personer	5 stycken
Rigg längd akterspegel	Lång

#### TESTDATA

#### 2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	8,2
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.4	0.7	0.3
1500	3.4	1.1	0.3
2000	4.3	1.7	0.4
2500	5.2	2.5	0.5
3000	6.3	4.1	0.7
3500	11.0	4.8	0.4
4000	15.4	5.0	0.3
4500	18.7	6.3	0.3
5000	21.4	7.7	0.4
5500	23.8	9.2	0.4
6100	26.2	11.7	0.4

#### TESTDATA

#### 4 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	13,0
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.8	0.9	0.3
1500	-	-	-
2000	4.8	1.7	0.4
2500	5.5	2.6	0.5
3000	6.3	4.1	0.7
3500	7.0	5.7	0.8
4000	12.7	5.8	0.5
4500	17.2	6.7	0.4
5000	20.5	8.0	0.4
5500	22.8	9.5	0.4
6000	25.2	11.3	0.4

## Linder 460 Arkip - Mercury F30 ELPT EFI CT

### MERCURY F30 ELPT EFI CT



#### MOTOR

Motor	F30 ELPT EFI CT	1E30453BZ
Antal cylindrar	3	
Vikt	100 kilogram	
Utväxling	2,00:1	

#### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

#### RIGGING

Propeller	BlackMax 10 7/8 x 11"
Reglagekabel längd	8 fot
Monteringshål använt	#3
Reglage	Mekaniskt utanpåliggande sidoreglage



#### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	460 Arkip
Längd	4,60 meter
Bredd	1,85 meter
Rekommenderad motorstyrka	30 - 50 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	274 kilogram
Max antal personer	5 stycken
Rigg längd akterspegel	Lång

#### TESTDATA

#### 2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	9,0
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.5	0.9	0.4
1500	-	-	-
2000	4.7	1.7	0.4
2500	5.3	2.8	0.5
3000	6.5	4.5	0.7
3500	10.8	5.2	0.5
4000	15.1	5.6	0.4
4500	18.3	6.8	0.4
5000	21.8	8.3	0.4
5500	24.5	9.7	0.4
6000	26.9	11.2	0.4

#### TESTDATA

#### 4 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	13,0
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.2	0.8	0.4
1500	-	-	-
2000	4.4	1.6	0.4
2500	5.5	2.9	0.5
3000	6.0	4.1	0.7
3500	8.4	5.7	0.7
4000	14.0	6.1	0.4
4500	17.2	7.7	0.4
5000	20.5	9.0	0.4
5500	22.0	9.8	0.4
5750	25.1	11.0	0.4

## Linder 460 Arkip - Mercury F40 ELPT EFI

### MERCURY F40 ELPT EFI



#### MOTOR

Motor	F40 ELPT EFI	1E40413BZ
Antal cylindrar	3	
Vikt	100 kilogram	
Utväxling	2,00:1	

#### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

#### RIGGING

Propeller	BlackMax 10 3/8 x 13"
Reglagekabel längd	8 fot
Monteringshål använt	#3
Reglage	Mekaniskt utanpåliggande sidoreglage



#### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	460 Arkip
Längd	4,60 meter
Bredd	1,85 meter
Rekommenderad motorstyrka	30 - 50 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	274 kilogram
Max antal personer	5 stycken
Rigg längd akterspegel	Lång

#### TESTDATA

#### 2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	7,8
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.5	0.8	0.3
1500	3.4	1.3	0.4
2000	4.7	2.0	0.4
2500	5.6	3.4	0.6
3000	6.3	4.8	0.8
3500	13.4	5.3	0.4
4000	17.8	5.9	0.3
4500	21.2	7.8	0.4
5000	24.2	9.4	0.4
5500	26.7	11.3	0.4
6100	30.2	14.6	0.5

#### TESTDATA

#### 4 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	13,0
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.6	0.8	0.3
1500	3.4	1.3	0.4
2000	4.6	2.0	0.4
2500	5.6	3.4	0.6
3000	6.1	4.8	0.8
3500	8.0	7.0	0.9
4000	15.5	6.9	0.4
4500	19.3	8.6	0.4
5000	23.3	9.3	0.4
5500	25.8	11.0	0.4
5920	28.2	13.9	0.5

## Linder 460 Arkip - Mercury F50 ELPT EFI

### MERCURY F50 ELPT EFI



#### MOTOR

Motor	F50 ELPT EFI	1E51413BB
Antal cylindrar	4	
Vikt	112 kilogram	
Utväxling	2,00:1	

#### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

#### RIGGING

Propeller	BlackMax 10 3/8 x 13"
Reglagekabel längd	8 fot
Monteringshål använt	#3
Reglage	Mekaniskt utanpåliggande sidoreglage



#### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	460 Arkip
Längd	4,60 meter
Bredd	1,85 meter
Rekommenderad motorstyrka	30 - 50 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Vajerstyrning
Vikt utan motor	274 kilogram
Max antal personer	5 stycken
Rigg längd akterspegel	Lång

#### TESTDATA

#### 2 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	6,2
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.8	1.0	0.4
1500	-	-	-
2000	5.2	2.5	0.5
2500	-	-	-
3000	8.0	6.0	0.8
3500	16.3	6.2	0.4
4000	20.0	7.3	0.4
4500	23.5	9.0	0.4
5000	26.4	11.2	0.4
5500	29.3	13.4	0.5
6000	31.6	17.6	0.6
6100	32.5	18.0	0.6

#### TESTDATA

#### 4 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	7,7
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.8	1.0	0.4
1500	-	-	-
2000	5.4	2.5	0.5
2500	-	-	-
3000	8.2	6.0	0.7
3500	14.8	6.8	0.5
4000	18.8	8.0	0.4
4500	22.3	9.8	0.4
5000	25.3	12.1	0.5
5500	28.3	16.1	0.6
5900	30.5	17.6	0.6