

## Linder Sportsman 445 Basic - Mercury F9.9 ML

### MERCURY F9.9 ML



#### MOTOR

Motor	F9.9 ML	1F10211HL
Antal cylindrar	2	
Vikt	39 kilogram	
Utväxling	2,08:1	

#### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

#### RIGGING

Propeller	BlackMax 8,9 x 8,5"
Reglagekabel längd	-
Monteringshål använt	-
Reglage	Rorkutt



#### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	Sportsman 445 Basic
Längd	4,51 meter
Bredd	1,75 meter
Rekommenderad motorstyrka	20 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Rorkutt
Vikt utan motor	178 kilogram
Max antal personer	-
Rigg längd akterspegel	L

#### TESTDATA

#### 1 PERSONS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.0	0.2	0.1
1500	-	-	-
2000	3.8	0.6	0.2
2500	-	-	-
3000	5.3	1.0	0.2
3500	-	-	-
4000	8.6	1.6	0.2
4500	11.5	2.0	0.2
5000	14.0	2.2	0.2
5500	16.2	3.0	0.2
5800	17.5	3.6	0.2

#### TESTDATA

#### 3 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.0	0.2	0.1
1500	-	-	-
2000	3.8	0.6	0.2
2500	-	-	-
3000	5.2	0.8	0.2
3500	-	-	-
4000	7.0	1.8	0.3
4500	9.6	2.4	0.3
5000	12.0	2.8	0.2
5450	14.5	3.2	0.2

## Linder Sportsman 445 Basic - Mercury F15 ML

### MERCURY F15 ML



### MOTOR

Motor	F15 ML	1F16211EL
Antal cylindrar	2	
Vikt	51 kilogram	
Utväxling	2,15:1	

### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

### RIGGING

Propeller	BlackMax 9,25 x 10"
Reglagekabel längd	-
Monteringshål använt	-
Reglage	Rorkutt



### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	Sportsman 445 Basic
Längd	4,51 meter
Bredd	1,75 meter
Rekommenderad motorstyrka	20 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Rorkutt
Vikt utan motor	178 kilogram
Max antal personer	-
Rigglängd akterspegel	L

### TESTDATA

#### 1 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.5	0.4	0.2
1500	-	-	-
2000	4.0	0.8	0.2
2500	-	-	-
3000	-	-	-
3500	6.9	2.0	0.3
4000	11.2	2.6	0.2
4500	15.3	2.8	0.2
5000	17.0	3.4	0.2
5500	19.7	4.0	0.2
6100	22.3	5.2	0.2

### TESTDATA

#### 3 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	-
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	2.5	0.4	0.2
1500	-	-	-
2000	3.8	0.8	0.2
2500	-	-	-
3000	5.3	1.8	0.3
3500	-	-	-
4000	8.4	2.8	0.3
4500	11.5	3.4	0.3
5000	15.3	3.6	0.2
5500	18.0	4.4	0.2
5800	20.0	5.0	0.3

## Linder Sportsman 445 Basic - Mercury F20 ML

### MERCURY F20 ML



#### MOTOR

Motor	F20 ML	1F21211EL
Antal cylindrar	2	
Vikt	53 kilogram	
Utväxling	2,15:1	

#### TESTFÖRHÅLLANDEN

Testår	2013
Lufttemperatur	25 °C
Typ av vatten	Sötvatten

#### RIGGNING

Propeller	BlackMax 9,25 x 11,5"
Reglagekabel längd	-
Monteringshål använt	-
Reglage	Rorkutt



#### BÅT

Tillverkare	Linder
Hemsida	<a href="http://www.linder.se">www.linder.se</a>
Båtmodell	Sportsman 445 Basic
Längd	4,51 meter
Bredd	1,75 meter
Rekommenderad motorstyrka	20 hk
Bränslekapacitet	25 liter
Typ av styrning	Rorkutt
Vikt utan motor	178 kilogram
Max antal personer	-
Rigglängd akterspegel	L

#### TESTDATA

#### 1 PERSONS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	6,0
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	4.2	0.8	0.2
2500	-	-	-
3000	6.1	1.8	0.3
3500	8.6	2.4	0.3
4000	13.6	2.6	0.2
4500	16.7	3.2	0.2
5000	19.2	3.4	0.2
5500	22.0	4.6	0.2
6100	24.0	6.2	0.3

#### TESTDATA

#### 3 PERSONERS BELASTNING

Mängd bränsle i båten	Full tank
Acceleration 0 - 20 knop [sekunder]	9,6
Acceleration 0 - 30 knop [sekunder]	-

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
1000	-	-	-
1500	-	-	-
2000	4.3	0.8	0.2
2500	-	-	-
3000	5.8	1.8	0.3
3500	7.5	2.4	0.3
4000	10.3	3.0	0.3
4500	14.2	3.4	0.2
5000	17.6	4.2	0.2
5500	20.0	5.2	0.3
5950	22.3	6.2	0.3